



**Skyddszon<sup>1</sup>**  
Biotopskyddad trädrad.  
Inget materialupplag eller fordon inom markerat område.  
Uppkomst av rotbild vid schakt hanteras enligt Grävingsbestämmelser i Skövde kommun.  
Rekommenderad rotgruppsundersökning, samråd med trädansvarig hos beställaren vid påträffade rötter grovre än  $\varnothing 5\text{cm}$  inom arbetsområdet.

**Skyddszon<sup>2</sup>**  
Trädbeskärning för ljusbild utförs i samråd med trädansvarig hos beställaren. Instämning till nedersta grenvarv då arbetsområde infinner sig inom grävarens svängradie.

**Gräs<sup>3</sup>**  
Förstärkningslager och bindlager tas bort till ett djup av 230 mm och fylls med matjord.  
Matjord gallervältas och sås med slitfäligt gräsfrö.

**Slänt<sup>4</sup>**  
Slänter fylls med 150 mm gräsmattejord. Gräsmattejord gallervältas och sås med slitfäligt gräsfrö.

SEKTION A-A LÄGE A  
Skala 1:100

A2 40 mm 120 mm 250 mm	ABT11 160/220 BL 0-32 FL 0-90	A1 32 mm 44 mm 120 mm 550 mm	ABT11 160/220 AG 160/220 BL 0-32 FL 0-90	Cem 40 mm 44 mm 120 mm 550 mm	Cempla AG 160/220 BL 0-32 FL 0-90	Plattytta 65 mm 50 mm 120 mm 250 mm	Plattor Sättsand BL 0-32 FL 0-90	A2 40 mm 120 mm 250 mm	ABT11 160/220 BL 0-32 FL 0-90
Gångbana		Körbana		Bussficka		Plattform		GC	

**Höjder**

- +XXX,XX Befintlig markhöjd behålls
- +XXX,XX Ny markhöjd
- XXX,XX Befintlig markhöjd utgår

**Utrustning**

- Soffa med arm- och ryggstöd typ Hags Ekeby L1760x8580xH800 mm. Färg barkbrun/svart
- Papperskorg RZ Riboverken "P2" 40 l. Hämtas hos Kommunverkstaden efter avisering
- Belysningsstolpe
- Cykelpollare, typ Veksö WPS No 135-002 enligt standardritning

**Markbeläggning**

- A1 Asfalt, köryta
- A2 Asfalt gångbana
- Superplattan gr $\varnothing$  350x350x65
- Superplattan supervit 350x350x65
- Premiuplattan kupol naturgr $\varnothing$  350x350x65
- Superplattan gul 350x350x65
- Premiuplattan sinus naturgr $\varnothing$  350x350x65

**Kantstöd**

- KS1 Kantstöd betong, 12cm visning, typ B
- KS2 Hällplatskantstöd betong, 17-12cm visning, avslut höger & vänster
- KS3 Hällplatskantstöd betong, 17cm visning
- KS4 Kantstöd betong, 12-6cm visning, avslut höger & vänster
- KS5 Kantstöd betong, 6cm visning, typ T
- KS6 Kantstöd betong, 6cm visning, typ T 90°

--- Dagvattenledning

FÖRHANDSKOPIA  
GRANSKNINGSHANDLING  
FÖRFRÅGNINGSHANDLING  
BYGGHANDLING  
RELATIONSHANDLING

ENHET/KONSULT  
**SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD  
PROJEKTENHETEN  
541 83 SKÖVDE**

UPPDRAG NR. RITAD/KONSTR AV  
2022-02-22 HANDELAGGARE/GRANSKAD AV  
Louise Stöök Louise Stöök

SKALA 1:100  
FORMAT A1  
KORDINATSYSTEM/HÖJD SYSTEM  
SWEREF 99 13 30 / RH 2000  
BLAD NR. OBJEKT - LÖP NR.  
1575-1101 03-02

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

**SKÖVDE KOMMUN**  
Sektor samhällsbyggnad

**BUSSHÅLLPLATS**  
Daggkäpevägen

Gatuplan  
Plan

T:\Samarbete\Geodata\Projekt\Busshållplatser\BHP-Daggkäpevägen\2. Planera\2. Projektering\Modell\Daggkäpevägen.dwg